

サイズ表

■ジャケット・エルボ(ショート、ロング)

■ジャケット

TOWA

管 径	保 温 厚									
	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	65mm	75mm	100mm		
15A 1/2B	0 200	2 250	3 280	6S 330	8 390	外500 490	外565 560	外720 720		
20A 3/4B	1 220	3S 250	4 300	7S 360	9 430	外520 510	外580 580	外740 740		
25A 1B	2 250	3 280	5S 300	8S 390	10 460	14 530	外605 600	外760 760		
32A 1 1/4B	3 280	5S 300	6 330	9S 410	11 460	外565 560	外630 620	外785 780		
40A 1 1/2B	4 300	6S 330	7 360	9 430	12 490	外585 580	19 640	外805 800		
50A 2B	6S 330	7 360	8 390	11 460	14 530	外625 620	外685 680	外845 840		
65A 2 1/2B	8S 390	9 430	10 460	13 510	16 580	外675 680	外735 740	外895 900		
80A 3B	9 430	11 460	12 490	15 560	18 620	22S 720	外775 780	外935 940		
100A 4B	13 510	14 530	16 580	19S 640	21 700	外790 780	外855 860	外1015 1000		
125A 5B	16 580	18 620	19 640	22S 720	23 780	外870 860	28 940	外1095 1100		
150A 6B	20 660	21 700	22 720	24 800	26 860	外950 940	31 1000	外1180 1200		
200A 8B	25 820	26 860	27 900	29 960	31 1000	外1115 1100	外1180 1200	外1340 1350		
250A 10B	30 980	31 1000	外1055 1050	外1115 1100	外1180 1200	外1280 1300	外1345 1350	外1505 1500		
300A 12B	外1155 1150	外1185 1200	外1215 1200	外1280 1300	外1345 1350	外1440 1450	外1505 1500	外1665 1650		

※上記は、グラスウール・ロックウールに防水紙を巻いた標準サイズです。シリカ・ウレタン・スチロール等の場合は、上記とは異なります。
 ※保温材直巻またはポリテーパー巻きの場合、上記サイズでは若干大きい場合がございますのでご注意ください。

呼径	外周	(φ)
特2	170	54
特1	190	61
0	215	68
1	230	73
2S	240	76
2	250	80
3S	265	84
3	280	89
4	300	96
5S	315	100
5	325	104
6S	335	107
6	345	110
7S	355	113
7	370	118
8S	385	123
8	400	127
9S	410	131
9	425	135
10	455	145
11	470	150
12	490	156

呼径	外周	(φ)
13	510	162
14	540	172
15	555	177
16	575	183
17	600	191
18	620	197
19S	635	202
19	650	207
20	670	213
21	700	223
22S	715	228
22	730	232
23	780	248
24	795	253
25	830	264
26	860	274
27	900	287
28	935	298
29	960	306
30	990	315
31	1020	325

TOWA Quality



株式会社 東和製作所

株式会社ホームページ



〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬1041
 TEL: 04-7120-6911 FAX: 04-7120-6912
<https://towafactory.co.jp>